



OktoLED 333 / 334 / 335 – Datenblatt

autarker, dimmbarer und über Bluetooth (optional) konfigurierbarer 31 W LED-Scheinwerfer



1 Mechanisch

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Max. Einsatztiefe: | 1.000 m (andere Tiefe auf Anfrage) |
| Abmessungen Scheinwerfer (Ød x l): | Ø 95 mm x 114 mm |
| Gewicht (an Luft / in Wasser): | 1 kg / 0,4 kg |

2 Elektrisch

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Eingangsspannung: | 12 V (10 ... 18 V) |
| Max. Strom: | 4 A |
| Empfohlener Akkucontainer: | OktoAcc 305 |

3 Optisch

| | |
|---------------------|--|
| Leistung: | 31 W |
| Lichtstrom: | > 4.000 lm |
| Farbtemperatur: | 333: 3.000 K 334: 4.000 K 335: 5.000 K |
| Dimmung: | diskret in 10 Stufen |
| Winkel (in Wasser): | 100 ° |

4 Features

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzzeit: | 1,75 h (bei voller Helligkeit) |
| Bluetooth (optional): | kabellose Steuerung für Moduswahl, An- und Auszeiten für Intervallnutzung und Dimmung |

5 Thermisch

| | |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -10 ... +40 °C |
| Lagertemperatur: | -20 ... +50 °C |